Lightpoints NV / LED



chrom

Α

LIGHTPOINT 1

Material: Zink Legierung, max. 1 x 20W G4, ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Approbation: CE

В

LIGHTPOINT 2

Material: Zink Legierung, max. 1 x 20W G4, ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Approbation: CE

C, D

STARRING LED STERNENHIMMEL SET

Material: Metall, Kunststoff, Set bestehend aus 10 LED-Lightpoints, ø 40 mm, chrom, mit 150 mm Kabel und Stecker, je LED 18 mA, 0,25W, 12V, inkl. elektronischem Netzgerät 5W und Anschlußkabel Länge 5000 mm mit 10 Stecker im Abstand von 500 mm für Anschluß der LED-Lightpoints

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Approbation: CE Trafo: CE, SELV, F


E

LED Cover

LED Einsatz für 1 W Power LED Material: Aluminium

Schutzklasse: | Approbation: CE

Art.Nr.	Тур	H x B (mm)	DA (ø mm)	ET (mm)	Farbe
A BEBS3153CR BEBS3153NM	Lightpoint 12V Lightpoint 12V	ø 30 / T 25 ø 30 / T 25	ø 26 ø 26	75 75	chrom nickel matt
BEBS3153ACR BEBS3153ANM	Lightpoint 12V Lightpoint 12V	ø 30 / T 25 ø 30 / T 25	ø 26 ø 26	75 75	chrom nickel matt



Sternenhimmel

ELCHLED LED Einsatz für 1 W PowerLED H 27 mm ø 39,5 mm alu

Standard Trafo

C, D

FCLLED111WWS

SESET70 20 - 70W elektronischer Trafo

Standard Leuchtmittel

PH93108200 14W Philips EcoHalo Capsuleline G4, 205 lm

Standard LED Leuchtmittel

CO1005 0,36W LED Pille 12 V G4, weiß
CO1005WW 0,36W LED Pille 12 V G4, warmweiß
CHI19437 1,5W LED Stiftsockellampe 12 V G4, 3000K
PH11933300 2,5W Philips MASTER LED Capsule G4, 2700K, 360°