

Standard Einbauleuchte Serie MODO LIGHT NV / CDM-T / CDM-R / LED



A

MODO-LIGHT-QR111 NV

Material: Aluminium Druckguß,
max. 1 x 50W QR-111 G53,
dreh- und schwenkbar max. 30°,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Approbation: CE

B

MODO LIGHT Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,
dreh- und schwenkbar max. 30°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

MODO-LIGHT-CDMT

1 x 20W / 35W / 50W / 70W /
150W CDM-T G12,
Abstrahlwinkel 24° oder 36°

MODO-LIGHT-CDMR

1 x 70W CDM-R E27

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C,C.1

LED Q764

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 17W / 18W FORTIMO™ SLM,
von 3000-4000 K, 1100lm,
ausschwenkbar, inkl. Reflektor
und Kühler,
ohne FORTIMO™ SLM und Treiber

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
DO2807QRGR	Einbauleuchte NV	ø 184 / T 175	ø 165	225	alugrau
DO2807QRS	Einbauleuchte NV	ø 184 / T 175	ø 165	225	schwarz
DO2807QRW	Einbauleuchte NV	ø 184 / T 175	ø 165	225	weiß
Filter					
HAL11071221	UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm				
HAL14990483	Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm				
B					
DO2807GR	Einbauleuchte CDM-T 24°	ø 184 / T 175	ø 165	225	alugrau
DO2807SW	Einbauleuchte CDM-T 24°	ø 184 / T 175	ø 165	225	schwarz
DO2807WS	Einbauleuchte CDM-T 24°	ø 184 / T 175	ø 165	225	weiß
DO2807WFGR	Einbauleuchte CDM-T 36°	ø 184 / T 175	ø 165	225	alugrau
DO2807WFSS	Einbauleuchte CDM-T 36°	ø 184 / T 175	ø 165	225	schwarz
DO2807WFWS	Einbauleuchte CDM-T 36°	ø 184 / T 175	ø 165	225	weiß
DO2807CDMRGR	Einbauleuchte CDM-R	ø 184 / T 175	ø 165	225	alugrau
DO2807CDMRS	Einbauleuchte CDM-R	ø 184 / T 175	ø 165	225	schwarz
DO2807CDMRW	Einbauleuchte CDM-R	ø 184 / T 175	ø 165	225	weiß
Filter					
HAL11071221	UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm				
HAL14990483	Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm				
C					
YILEDQ764GR	Einbauleuchte LED	ø 180 / T 168	ø 170	218	silbergrau
YILEDQ764SW	Einbauleuchte LED	ø 180 / T 168	ø 170	218	schwarz
YILEDQ764WS	Einbauleuchte LED	ø 180 / T 168	ø 170	218	weiß
Standard Trafo		Standard Vorschaltgerät			
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo	PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
Standard Leuchtmittel					
AMQAQR111REF45	50W Osram Stiso mit QR111-Wechselreflektor 45°				
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL				
PH19707810	70W Philips CDM-R E27 830, 40°				
Standard LED Leuchtmittel					
BRIAR111VF101S	11W, 3000K, LED mit QR111-Wechselreflektor 45°				
Standard LED FORTIMO™ SLM			Standard LED Vorschaltgerät		
PH11861900	38W / 3000 lm / 4000K	PH11947000	50W Xitanium Treiber 1100-3000		