


Standard Einbauleuchte Serie MODO CDM-T / CDM-TC



A

MODO AH CDM-T

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
ausfahrbar 75 mm, kippbar 90°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

B

MODO 3014

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W CDM-TC G8,5,
ausfahrbar, inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

C

MODO-MICRO-CDMT

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
kippt max. 60°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D

MODO LINE

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W /
150W CDM-T G12,
kipp- und schwenkbar 60°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

E

POWERSTAR SLM-DM ROUND

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM,
von 3000-4000 K, 3000 lm
(5000 lm in Vorbereitung),
dreh- und schwenkbar, Wechsel-
reflektor mit Bayonettverschluss,
ohne FORTIMO™ SLM, Reflektor,
Kühler und Treiber

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

| Art.Nr. | Typ | H x B x T (mm) | DA (mm) | ET (mm) | Farbe |
|--|---|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| A | | | | | |
| XF001AHGR | Einbauleuchte CDM-T 120° | ø 232 / T 297 | ø 190 | 422 | silbergrau |
| XF001AHS | Einbauleuchte CDM-T 120° | ø 232 / T 297 | ø 190 | 422 | schwarz |
| XF001AHW | Einbauleuchte CDM-T 120° | ø 232 / T 297 | ø 190 | 422 | weiß |
| | | | | | |
| B | | | | | |
| XF3014GR | Einbauleuchte CDM-TC | ø 148 / T 125 | ø 136 | 175 | silbergrau |
| XF3014WS | Einbauleuchte CDM-TC | ø 148 / T 125 | ø 136 | 175 | weiß |
| | | | | | |
| C | | | | | |
| XF8017ASP | Einbauleuchte CDM-T 45° | ø 170 / T 140 | ø 160 | 190 | alugrau |
| XF8017WSP | Einbauleuchte CDM-T 45° | ø 170 / T 140 | ø 160 | 190 | weiß |
| XF8017A | Einbauleuchte CDM-T 90° | ø 170 / T 140 | ø 160 | 190 | alugrau |
| XF8017W | Einbauleuchte CDM-T 90° | ø 170 / T 140 | ø 160 | 190 | weiß |
| | | | | | |
| D | | | | | |
| AMQA100GR | Einbauleuchte CDM-T 60° | ø 187 / T 159 | ø 169 | 209 | alugrau |
| AMQA100WS | Einbauleuchte CDM-T 60° | ø 187 / T 159 | ø 169 | 209 | weiß |
| | | | | | |
| E | | | | | |
| YIDM4111GR | Einbauleuchte round | ø 145 / T 102 | ø 132 | 152 | alugrau |
| YIDM4111WS | Einbauleuchte round | ø 145 / T 102 | ø 132 | 152 | weiß |
| | | | | | |
| Reflektoren | | | | | |
| YIDMSLMREF28GR | CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter | | | | alugrau |
| YIDMSLMREF28WS | CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter | | | | weiß |
| Reflektoren auch in 38° | | | | | |
| Aktivkühler | | | | | |
| AVCST05800001 | CLE Aktivkühlsystem (Kühlkörper + Lüfter) 60W | | | | |
| Standard Leuchtmittel | | | Standard Vorschaltgerät | | |
| PH91141100 | 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL | | PH93006430 | 70W EVG Stahlgehäuse | |
| PH91153400 | 70W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL | | | | |
| Standard LED Philips FORTIMO™ SLM | | | Standard LED Vorschaltgerät | | |
| PH11861900 | 38W / 3000 lm / 4000K | | PH11947000 | 50W Xitanium Treiber 1100-3000 | |
| PH11859600 | 43W / 3000 lm / 3000K | | | | |