Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

Standard Einbauleuchten für Kompaktleuchtstofflampen 230V



Α

YK QUATTRO GL800034

Material: Aluminium, Glas, 2 x 26W 4-pin Kompaktleuchtstofflampe, mit LEDs im Leuchtenrand, LED-Farbe wählbar grün oder blau, ohne Leuchtmittel, inkl. EVG und Treiber

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE EVG: CE, ENEC, VDE EMC

В

YK QUATTRO DOWNLIGHT I

Material: Stahlblech, Glas, 2 x 13W / 18W / 26W 4-pin Kompaktleuchtstofflampe, ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE, F EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C, D

YK QUATTRO DOWNLIGHT II und III

Material: Aluminium Druckguß, Glas, 2 x 18W 4-pin Kompaktleuchtstofflampe, ohne Leuchtmittel, inkl. VVG

Sicherheits abstand:~0,5~m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE, F EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Е

DOWNLIGHT XF8003

Material: Aluminium Druckguß, Reflektor alu eloxiert mit Schutzglas, 2 x 13W / 18W / 26W 4-pin Kompaktleuchtstofflampe, starr, ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE EVG: CE, ENEC, VDE EMC

F

DOWNLIGHT XF8007

Material: Aluminium Druckguß, Reflektor Turboraster, 2 x 18W / 26W 4-pin Kompaktleuchtstofflampe, starr, ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE EVG: CE, ENEC, VDE EMC

