


Standard Wand- und Deckenaufbauleuchten Serie YK WEBSPACE



A, B

YK WEBSPACE WALL 2-er

Material: Aluminium Druckguß,
max. 2 x 50W MR16 GU10,
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

YK WEBSPACE WALL 4-er

Material: Aluminium Druckguß,
max. 4 x 50W MR16 GU10,
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D

YK WEBSPACE DUO WALL CDMT HIGH SPEED

Material: Aluminium Druckguß,
2x20W/35W/50W/70W CDM-T G12,
mit Wechselreflektorsystem,
kipptbar, kardanisch verstellbar 0° - 40°,
ohne Leuchtmittel, Reflektor
und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A			
DOC6102GR	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 90	alugrau
DOC6102W	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 90	weiß
DOC6102S	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 90	schwarz
B			
DOC6102AL	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 90	alu
C			
DOC6104GR	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 179	alugrau
DOC6104W	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 179	weiß
DOC6104S	Wand- und Deckenaufbauleuchte HV	140 x 194 x 179	schwarz
D			
XFDOC6212GR	Wand- und Deckenaufbauleuchte CDM-T	474 x 209 x 150	alugrau
XFDOC6212WS	Wand- und Deckenaufbauleuchte CDM-T	474 x 209 x 150	weiß
Reflektoren			
XFDOREF24CMEBL	24° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF36CMEBL	36° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF45CMEBL	45° Cardanmetrix Reflektor		alu
Filter			
HAL11071221	UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm		
HAL14990483	Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm		
Standard Vorschaltgerät			
PH93008830	35W EVG Stahlgehäuse		
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
Standard Leuchtmittel			
PH91137400	35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10		
Standard LED Leuchtmittel			
PH86043600	7W LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K		