

## 3-Phasen-Stromschienenstrahler Serie ST55 CDM-T / LED



### A

#### ST55A

Material: Aluminium Druckguß,  
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,  
kardanisch verstellbar 0° - 40°,  
mit Wechselreflektorsystem,  
Brennpunkt einstellbar, ohne  
Leuchtmittel, Reflektor und EVG,  
inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

### B

#### ST55 LED für FORTIMO™ DLM

Material: Aluminium Druckguß,  
1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM,  
von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,  
kardanisch verstellbar 0° - 40°,  
ohne FORTIMO™, Reflektor,  
Kühler und Treiber,  
inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

### C

#### ST55 LED für FORTIMO™ SLM

Material: Aluminium Druckguß,  
1 x FORTIMO™ SLM, 3000 lm  
(5000 lm in Vorbereitung),  
kardanisch verstellbar,  
Abstrahlwinkel 24° oder 60°,  
ohne FORTIMO™ SLM und  
Treiber, inkl. Kühler, Reflektor  
und 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
<b>A</b>			
XFDOST55AGR	Stromschienenstrahler CDM-T	207 x 155 x 350	silbergrau
XFDOST55AWS	Stromschienenstrahler CDM-T	207 x 155 x 350	weiß
XFDOST55ASW	Stromschienenstrahler CDM-T	207 x 155 x 350	schwarz
<b>Reflektoren</b>			
XFDOREF24CMEBL	24° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF36CMEBL	36° Cardanmetrix Reflektor		alu
XFDOREF45CMEBL	45° Cardanmetrix Reflektor		alu
<b>Filter</b>			
HAL11071221	UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm		
HAL14990483	Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm		
<b>B</b>			
XFST55GRLED	Stromschienenstrahler LED	215 x 155 x 320	silbergrau
XFST55WSLED	Stromschienenstrahler LED	215 x 155 x 320	weiß
XFST55SWLED	Stromschienenstrahler LED	215 x 155 x 320	schwarz
<b>Adapter</b>			
XFFO100GR	CLE Adapter zur Aufnahme von FORTIMO™ DLM		silbergrau
XFFO100WS	CLE Adapter zur Aufnahme von FORTIMO™ DLM		weiß
XFFO100SW	CLE Adapter zur Aufnahme von FORTIMO™ DLM		schwarz
<b>Kühler</b>			
NPHL12155ALHA	CLE Kühler für FORTIMO™ DLM Kühlleistung > 25W	ø 121 mm	alu
<b>C</b>			
YIST55SLM24GR	LED Stromschienenstrahler 24°	207 x 155 x 350,5	silbergrau
YIST55SLM24WS	LED Stromschienenstrahler 24°	207 x 155 x 350,5	weiß
YIST55SLM24SW	LED Stromschienenstrahler 24°	207 x 155 x 350,5	schwarz
YIST55SLM60GR	LED Stromschienenstrahler 60°	207 x 155 x 350,5	silbergrau
YIST55SLM60WS	LED Stromschienenstrahler 60°	207 x 155 x 350,5	weiß
YIST55SLM60SW	LED Stromschienenstrahler 60°	207 x 155 x 350,5	schwarz
<b>Standard Leuchtmittel</b>		<b>Standard Vorschaltgerät</b>	
PH91137400	35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL	PH93008830	35W Philips EVG Stahlgehäuse
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL	PH93006430	70W Philips EVG Stahlgehäuse
<b>Standard LED FORTIMO™ DLM</b>		<b>Standard LED Vorschaltgerät</b>	
PH94125800	49W/3000 lm/4000K Gen2	PH92085700	Philips DLM Treiber 1100-3000