


3-Phasen-Stromschienenstrahler CDM-T mit KVG



A

YK Power II

Material: Aluminium Druckguß
 1 x 70W / 150W CDM-T G12,
 Abstrahlwinkel 90°, breitstrahlend,
 ohne Leuchtmittel,
 inkl. KVG und 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

B

YK Power III

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W CDM-T G12, Wechselre-
 flektor mit Bayonettverschluß,
 Abstrahlwinkel 36°,
 ohne Leuchtmittel,
 inkl. KVG und 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

YK Power V

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 70W / 150W CDM-T G12,
 ohne Leuchtmittel,
 inkl. KVG und 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D

Powersmart

Material: Stahlblech,
 1 x 70W CDM-T G12,
 Wechselreflektor mit Bayonett-
 verschluß, ohne Leuchtmittel,
 inkl. KVG und 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A			
XF8030BGR70	Stromschienenstrahler CDM-T 70W 90°	263 x 200 x 290	alugrau
XF8030BWS70	Stromschienenstrahler CDM-T 70W 90°	263 x 200 x 290	weiß
XF8030BGR150	Stromschienenstrahler CDM-T 150W 90°	263 x 200 x 290	alugrau
XF8030BWS150	Stromschienenstrahler CDM-T 150W 90°	263 x 200 x 290	weiß
B			
XFST35GR	Stromschienenstrahler CDM-T 70W 36°	280 x 130 x 300	alugrau
XFST35SW	Stromschienenstrahler CDM-T 70W 36°	280 x 130 x 300	schwarz
XFST36WS	Stromschienenstrahler CDM-T 70W 36°	280 x 130 x 300	weiß
C			
XFST27GR70	Stromschienenstrahler CDM-T 70W	280 x 130 x 295	alu grau
XFST27WS70	Stromschienenstrahler CDM-T 70W	280 x 130 x 295	weiß
XFST27GR150	Stromschienenstrahler CDM-T 150W	280 x 130 x 295	alu grau
XFST27WS150	Stromschienenstrahler CDM-T 150W	280 x 130 x 295	weiß
D			
XFSTAS470GR	Stromschienenstrahler CDM-T 70W	278 x 150 x 220	alugrau
XFSTAS470WS	Stromschienenstrahler CDM-T 70W	278 x 150 x 220	weiß
XFSTAS470GRLEER	Stromschienenstrahler CDM-T ohne KVG	278 x 150 x 220	alugrau
XFSTAS470WSLEER	Stromschienenstrahler CDM-T ohne KVG	278 x 150 x 220	weiß
Reflektoren XFSTAS470REFFLOOD Reflektor Flood (breitstrahlend) alu XFSTAS470REFSPOT Reflektor Spot (engstrahlend) alu			
Standard Leuchtmittel PH91141100 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL PH1131594 150W Philips CDM-T 942 NDL			