


## 3-Phasen-Stromschienenstrahler Serie PIVO NV / CDM-TC / CDM-TD



### A

#### Pivo QR111

Material: Aluminium Druckguß,  
 max. 1 x 50W QR111 G53,  
 dreh- und schwenkbar,  
 ohne Leuchtmittel,  
 inkl. Trafo und 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

### B

#### Pivo MR16

Material: Aluminium Druckguß,  
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,  
 dreh- und schwenkbar,  
 ohne Leuchtmittel,  
 inkl. Trafo und 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

### C

#### Pivo CDM-TC

Material: Aluminium Druckguß,  
 1 x 35W / 70W CDM-TC G8,5,  
 dreh- und schwenkbar,  
 Abstrahlwinkel 12°, 20° oder 60°,  
 ohne Leuchtmittel und EVG,  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

### D

#### Pivo HQI-TS / CDM-TD

Material: Aluminium Druckguß,  
 1 x 70W HQI-TS / CDM-TD Rx7,  
 dreh- und schwenkbar,  
 ohne Leuchtmittel und EVG,  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
<b>A</b> XFST76	NV Stromschienenstrahler QR111	160 x 170 x 120	alugrau
<b>B</b> XFST77	NV Stromschienenstrahler MR16	160 x 170 x 120	alugrau
<b>C</b> XFST79R12 XFST79R20 XFST79R60	Stromschienenstrahler CDM-TC 12° Stromschienenstrahler CDM-TC 20° Stromschienenstrahler CDM-TC 60°	237 x 200 x 120 237 x 200 x 120 237 x 200 x 120	alugrau alugrau alugrau
<b>D</b> XFST80	Stromschienenstrahler 70W CDM-TD	200 x 200 x 79	alugrau
<b>Standard Vorschaltgerät</b>			
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
<b>Standard Leuchtmittel</b>			
PH91153400	70W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL		
PH1134703	70W Philips CDM-TD 830 WDL		
PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3		
AMQAQR111REF45	50W Osram Stiso mit QR111-Wechselreflektor 45°		
<b>Standard LED Leuchtmittel</b>			
PH93440300	10W LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3, 24°, 2700K		
BRIAR111VF101S	11W, 3000K, mit QR111-Wechselreflektor 55°		