

A, B

YK 212 Wand- und Bodeneinbauleuchten NV

Material: rostfreier Stahl,
max. 1 x 20W MR16 GX5,3,
ohne Leuchtmittel und Trafo

YK 212QED

rechteckig

YK 212RED

rund

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart:

Approbation: CE

C, D

BEXM1004 Bodeneinbauleuchten NV

Material: Edelstahl, Einbautopf
Kunststoff,
max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
ohne Leuchtmittel und Trafo

BEXM1004

rund

BEXM1004F

eckig

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP65

Approbation: CE

E, F

BEXM1004 Bodeneinbauleuchten HV

Material: Edelstahl, Einbautopf
Kunststoff,
max. 1 x 50W MR16 GU10,
ohne Leuchtmittel

BEXM1004

rund

BEXM1004F

eckig

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

G

FL14 Bodeneinbauleuchte NV

Material: Edelstahl,
max. 1 x 20W G4,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP67

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	HxBxT (mm)	□ (mm)	ET (mm)	Farbe
A, B					
XX212QED	Wand- / Bodenleuchte NV	87 x 87 x 80	∅ 65	80	edelstahl gebürstet
XX212RED	Wand- / Bodenleuchte NV	H 82 / ∅ 87	∅ 65	82	edelstahl gebürstet
C, D					
BEXM1004	Bodeneinbauleuchte NV	H 139 / ∅ 98	∅ 93,5	139	stahl
BEXM1004F	Bodeneinbauleuchte NV	101 x 101 x 139	∅ 97	139	stahl
E, F					
BEXM1004HV	Bodeneinbauleuchte HV	H 139 / ∅ 98	∅ 93,5	139	stahl
BEXM1004FHV	Bodeneinbauleuchte HV	101 x 101 x 139	∅ 97	139	stahl
G					
XFFL14	Bodeneinbauleuchte NV	100 x 60 x 60	60 x 60	100	nickel
Standard Trafo					
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo				
Standard Leuchtmittel					
PH0625438	45W Philips MR16 GX5,3, 36°, 3000K				
PH64935560	50W Philips MR16 GU10, 50°, 2800K				
PH93108200	14W Philips EcoHalo Capsuline G4, 205 lm				
Standard LED Leuchtmittel					
PH93440300	10W Philips LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K				
PH86043600	7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K				
SI153240	LED Chip mit 9 SMD LED, 0,63W, 6400K				