

Bodeneinbauleuchten NV / CDM-TD



A

YK 11-FEET

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 mit Eingießtopf ø 220 mm,
 ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP67

Approbation: CE

B, C

YK 11-FEET 2

Material: rostfreier Stahl,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 ohne Leuchtmittel und Trafo

XFFL2R

ohne Eingießtopf, mit 1,40 m
 Kabel, offenes Kabelende

XFFL2RBOX

mit Eingießtopf 175 x 235 x 110 mm

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP67

Approbation: CE

C

MA 201

Material: Edelstahl, Kunststoff,
 1 x 150W HQI-TS / CDM-TD Rx7S,
 mit Eingießtopf,
 ohne Leuchtmittel und VG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

D

MA 005

Material: Edelstahl, Kunststoff,
 1 x 150W HQI-TS / CDM-TD Rx7S,
 mit Eingießtopf, Reflektor kippbar,
 ohne Leuchtmittel und VG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	HxBxT (mm)	□ (mm)	ET (mm)	Farbe
A XFFL2	Bodeneinbauleuchte NV mit Eingießtopf	135 x 135 x 112	ø 220	112	alugrau
B, C XFFL2R XFFL2RBOX	Bodeneinbauleuchte NV Bodeneinbauleuchte NV mit Eingießtopf	ø 125 ø 125	ø 125 175 x 235	115 145	alugrau alugrau
C GEOMA201	Bodeneinbauleuchte CDM-TD	ø 350	ø 390	205	edelstahl
D GEOMA005	Bodeneinbauleuchte CDM-TD	ø 250	ø 260	385	edelstahl
Standard Trafo					
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo				
Standard Vorschaltgerät					
PH74875130	150W EVG Gehäuse				
Standard Leuchtmittel					
PH0625438	45W Philips MR16 GX5,3, 36°, 3000K				
PH1139154	150W Philips CDM-TD 942 NDL				
Standard LED Leuchtmittel					
PH93440300	10W Philips LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K				