

Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen



A
Konventionelles Vorschaltgerät
 230V, für CDM / HQI Leuchtmittel,
 400 mm primäre Leitung, unab-
 hängiger Konverter, mit Sicherung

Schutzklasse: II
Schutzart: IP40
Achtung Hochspannung
Brandschutzkennzeichnung:
 F, MM
Approbation: CE, ENEC24




B
Konventionelles Vorschaltgerät
 230V, für CDM / HQI Leuchtmittel,
 400 mm primäre Leitung, sekun-
 däre Steckverbindung, unabhan-
 diger Konverter

Schutzklasse: II
Schutzart: IP40
Achtung Hochspannung
Brandschutzkennzeichnung:
 F, MM
Approbation: CE, ENEC14



Art.Nr.	Typ	Lampen	H x B x T (mm)
A			
TRM70	230 V, 70 W, tw: 130° C		73 x 80 x 135
TRM100	230 V, 100 W, tw: 130° C		73 x 80 x 135
TRM150	230 V, 150 W, tw: 130° C		73 x 80 x 135
TRM250	230 V, 250 W, tw: 130° C		73 x 80 x 135



B			
XFVG70	230 V, 70 W, tw: 130° C		70 x 190 x 128

