



Art.Nr.	Typ	Farbe
<b>A</b>		
<b>Fassungskopf</b>		
Universalfassung G4 - GX5,3, max. 50 W, Gelenk einfach und Halterfeder, Gewinde M10x1, mit Fassung, inkl. 2 m Kabel		
<b>Approbation:</b> CE		
XFPOINT1	Universalfassung G4 - GX5,3, max. 50 W ø 25 mm, Höhe 98 mm	nickel matt
<b>B</b>		
<b>Fassungskopf LED</b>		
Lampenkopf mit 3 W LED mit Gelenk, kippbar, Gewinde M10x1 inkl. 2 m Kabel und Stecker		
<b>Approbation:</b> CE		
XFPOINT3	Fassung mit 3 W LED	
<b>C</b>		
<b>CLE LED Vitrinenspotlights</b> Material: Metall verchromt, inkl. 2 x 3W LED und wasserdichtem LED Netzgerät 700mA, 5,6W		
<b>Sicherheitsabstand:</b> 0,1m		
<b>Schutzart:</b> IP20		
<b>Approbation:</b> CE		
BRIBT6JNSXF	LED Vitrinenspotlights 2 x 3W	

Art.Nr.	Typ
<b>A</b>	
<b>Abstandhalter</b>	
12 V, G4 - GX5,3 Abstandshalter für Standardeinbauleuchten mit Anschlußklemme und Fassung	
<b>Approbation:</b> CE	
XFWB1	Abstandhalter, 12 V, G4 - GX5,3
<b>B</b>	
<b>Umrüstsatz NV auf HV</b>	
230 V, von GX5,3 auf GU10 mit Anschlußklemme und Fassung	
<b>Schutzklasse:</b> I, <b>Approbation:</b> CE	
DR502991	Umrüstsatz von GX5,3 auf GU10
<b>C</b>	
<b>Aufbaugehäuse ohne Leuchten</b>	
(bedingt auch als Betoneinbaugehäuse geeignet) für DO2791-2793, DO2797 und XFDO2791-2793 Serie, Material: Stahlblech	
DO2798	für YK1: 188 x 188 x 234 mm
DO2799	für YK2: 358 x 188 x 234 mm
DO2800	für YK3: 527 x 188 x 234 mm
DO2801	für YK4: 343 x 343 x 234 mm