

LED-INNENLEUCHTEN

LED-Panels quadratisch (bis 240 mm)



Anwendungsbereiche:

Bürogebäude | Verkaufsflächen | Restaurants | Hotels | Apotheken
Kliniken | Arztpraxen | Labore | Schulen | Korridore | Empfangshallen |
Konferenzzimmer | Museen | Galerien | Sportcenter | Fitnessstudios

Eigenschaften & Besonderheiten:

- extrem flache Bauweise eröffnet neue kreative Möglichkeiten der Lichtplanung
- hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- langlebiger, energiesparender Niedervolt-LED-Treiber
- eloxierter Aluminium-Rahmen in zeitlos beständiger Oberflächen-Optik

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- | | |
|--|--|
| ⊕ Reduzierung von Energiekosten | ⊕ keine Einschalt- und Einbrennzeit |
| ⊕ keine Wartungskosten | ⊕ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten |
| ⊕ Lebensdauer >50.000 Betriebsstunden | ⊕ hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe |
| ⊕ erschütterungsresistent | ⊕ keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern |
| ⊕ keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung | ⊕ geringe Wärmeentwicklung |
| ⊕ Tageslichtqualität | |

PRODUKTDETAILS LED-PANELS QUADRATISCH (BIS 240 MM)

Modell:		PAE-03-18-240
Leistung:		18 W
Anzahl LEDs:		84
Abmessungen (mm):		240 x 240 x 12
Deckenausschnitt (mm):		222 x 222
Lichtstrom:		ca. 1.510 lm
Lichteffizienz:	80 lm/W	
Lichtfarbe:	warmweiß (2.800-3.500 K)	
Farbwiedergabe (CRI):	>80 Ra	
Abstrahlwinkel:	120°	
Lebensdauer:	>50.000 Betriebsstunden	
Gehäuse:	eloxiertes Aluminium	
Gehäusefarbe:	silber weiß	
IP Schutzart:	IP20	
Eingangsspannung:	100-240 V AC	
Arbeitsspannung:	24 V DC	
Leistungsfaktor:	>0,95	
Garantie:	3 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen)	

